

Перчатки "Микростатик"

MG-164

Manipula
Specialist



Основа: нейлон

Покрывтие: полиуретан

Вид покрытия: частичное

Внутренняя обработка: Sanitized Actifresh®

Манжет: напульсник

Длина: 230–260 мм

Размер: 7, 8, 9, 10

Упаковка: 1/12/120 пар

- Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы карбоновых волокон
- Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов $<10^7$ Ом; вертикальное электрическое сопротивление $R_v < 1,0 \times 10^8$ Ом
- Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм
- На ладони и пальцах нанесено полиуретановое покрытие
- Манжет из термонити с цветовой индикацией размера
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®
- Подробнее о защите от ESD-разряда читайте в нашей [статье](#)

Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN 16350:2014

Эксплуатационные уровни EN:

EN 388:2016



4131A



EN 16350

Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 1

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2