

Перчатки "Арамакс Слим Грип"

MG-311 (ex. KVG-50)

Manipula
Specialist



Основа: Kevlar®

Покрывтие: ПВХ

Вид покрытия: точка ПВХ

Манжет: напульсник

Длина: 250–270 мм

Размер: 8, 9, 10

Упаковка: 1/100 пар

- Бесшовная основа высокой плотности вязки 13 петель на дюйм из волокна Kevlar® дает высокий уровень защиты от скользящих порезов, при этом обладает отличной воздухопроницаемостью
- Толщина рабочей зоны и свойства материала основы дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 100 °С
- Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip®
- Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
- Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Соответствие стандартам:

EAC

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2019

ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни EN:

ГОСТ EN

388-2019



2341C

ГОСТ EN

407-2012



X1XXXX

Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

