

# Перчатки "Арамакс Грип"

MG-312 (ex. KVG-35)

**Manipula**  
Specialist



**Основа:** Kevlar®

**Покрытие:** ПВХ

**Вид покрытия:** точка ПВХ

**Манжет:** напульсник

**Длина:** 250–260 мм

**Размер:** 8, 9, 10

**Упаковка:** 1/100 пар

- Бесшовная основа высокой плотности вязки 10 петель на дюйм из волокна Kevlar® дает высокий уровень защиты от скользящих порезов, при этом обладает отличной воздухопроницаемостью
- Толщина рабочей зоны и свойства материала основы дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 100 °С
- Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip®
- Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
- Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

## Соответствие стандартам:

**EAC**

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012

## Эксплуатационные уровни EN:

ГОСТ EN 388-  
2012



2441

## Защитные свойства TP TC:

Класс риска: 2

