

Перчатки "Арамакс Термо"

TG-602 (ex. KVC-39)

Manipula
Specialist



Основа: Kevlar®

Вид покрытия: без покрытия

Подкладка: хлопок

Манжет: напульсник

Длина: 340 мм

Размер: 8, 10

Упаковка: 1/30 пар

- Бесшовная двухслойная основа для защиты от механических воздействий, открытого пламени, контактного тепла, искр и брызг расплавленного металла
- Верх выполнен из волокна Kevlar® с плотностью вязки 7 петель на дюйм. Защита от контактного тепла до 350 °С. Не поддерживает горение и не плавится
- Основа из хлопка с плотностью вязки 7 петель на дюйм для комфортной теплоизоляции в условиях повышенных температур, а также для абсорбирования влаги и смягчения ударных нагрузок
- Удлиненный манжет для защиты части предплечья от попадания искр
- Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Соответствие стандартам:

EAC

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2019

ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни EN:

ГОСТ EN
388-2019



2542E

ГОСТ EN
407-2012



43432X

Защитные свойства TP TC:

Класс риска: 2

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2