Перчатки "Арамакс Сплит"

TG-694

Основа: Kevlar®
Покрытие: спилок
Вид покрытия: частичное
Манжет: напульсник
Длина: 270-280 мм
Размер: 9, 10
Упаковка: 1/50 пар

- Бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель/дюйм из волокна Kevlar® дает превосходную защиту от скользящих порезов
- Спилковая накладка на ладони обеспечивает дополнительную защиту от механических воздействий и повышенных температур
- Толщина рабочей зоны и свойства материала основы дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 250 °C (рекомендуется использование дополнительной хлопковой подкладки, комфортная температура использования до 180 °C)
- Усиленный шов между большим и указательным пальцем для увеличения износостойкости
- Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
- Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни EN:

ГОСТ EN 388-2012
4344

ГОСТ EN 407-2012
X2XXXX

Защитные свойства ТР ТС:

Ми
Мп
Тп 250

Класс риска: 2

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2

Производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики продукции. ©Manipula Specialist Limited. Все права защищены.