

Перчатки "Юнит Ойл"

ТРВ-102

Manipula
Specialist



Основа: нейлон

Покрытие: ПВХ

Вид покрытия: частичное $\frac{3}{4}$

Подкладка: акриловая шерсть

Внутренняя обработка: Sanitized Actifresh®

Манжет: напульсник

Длина: 250–280 мм

Размер: 9, 10, 11

Упаковка: 1/12/72 пары

- Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 15 петель на дюйм, основа — акриловые волокна 7 петель на дюйм
- Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для защиты при низких температурах воздуха и дополнительного комфорта
- Благодаря многослойности создает эффект «термоса» между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию
- Покрытие $\frac{3}{4}$ из поливинилхлорида обеспечивает стойкость к высоким механическим нагрузкам в условиях низких температур, смягчает ударные нагрузки и отталкивает жидкости от рабочей поверхности
- Материал полимерного покрытия прошел проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм)
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN 511:2006

Эксплуатационные уровни EN:

EN 388:2016



3231X

EN 511:2006



X2X

Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

