

Перчатки "Винтер Хим"

WG-783 (ex. TPB-101)

Manipula
Specialist



Основа: нейлон

Покрытие: ПВХ

Вид покрытия: сплошное

Подкладка: акриловая шерсть

Внутренняя обработка: Sanitized Actifresh®

Манжет: полимерный

Длина: 280–300 мм

Размер: 9, 10, 11

Упаковка: 1/6/72 пары

- Бесшовная многослойная перчатка. Верх – нейлон 15 петель на дюйм, основа – акриловые волокна 7 петель на дюйм
- Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для защиты при низких температурах воздуха и дополнительного комфорта
- Благодаря многослойности создается эффект «термоса» между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах II (III) и III (II–I) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра – не более 1 часа до -30 °С)
- Сплошное двойное покрытие из поливинилхлорида обеспечивает стойкость к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям в условиях низких температур
- Материал полимерного покрытия обладает стойкостью к нефти и нефтепродуктам (Hc, Hm)
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN 511:2006

Эксплуатационные уровни EN:

EN 388:2016



3132X

EN 511:2006



130

Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

