Перчатки "Даймонд"

MG-422

Основа: Armorcut® Technology
Покрытие: нитрил sandy
Вид покрытия: частичное ¾
Внутренняя обработка: HYFRESH®
Манжет: напульсник
Длина: 250-270 мм
Размер: 9, 10, 11
Упаковка: 1/6/60 пар

- Высокий уровень сопротивления порезу — E (ISO)
- Тонкая бесшовная основа 18 класса вязки из многокомпонентного антипорезного волокна Armorcut® Technology — эргономичный комфорт, высокая тактильность и надежная защита от скользящих порезов без применения стекла
- Покрытие 3/4 из комбинированного гладкого и микрогранулированного (песчаного) нитрила — надежный захват предметов в агрессивных средах (Нс, Нм); высокий уровень защиты от истирания
- HYFRESH® — антибактериальная обработка для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов
- Совместимость с сенсорными экранами — технологическое взаимодействие без ущерба для безопасности рук и комфорта использования

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011
EN ISO 21420:2020
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 388:2016

Эксплуатационные уровни EN:

EN 388:2016
4X43E

Защитные свойства ТР ТС:

Мн Мп

Класс риска: 1

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2

Производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики продукции. ©Manipula Specialist Limited. Все права защищены.