

# Перчатки диэлектрические Linepro, класс 0

EG-940

Manipula  
Specialist



**Основа:** латекс

**Подкладка:** без подкладки

**Длина:** 360 мм

**Толщина:** 1,2±0,1 мм

**Размер:** 6

**Упаковка:** 1/12 пар

- Выполнены из эластомера на основе натурального каучука, без хлопковой подкладки;
- Рекомендованы для защиты рук от воздействия электрического тока в электроустановках до 1 000 В – в качестве основного изолирующего электрозащитного средства и выше 1 000 В – в качестве дополнительного. Подбирайте класс перчаток в соответствии с рабочим напряжением;
- Максимальное рабочее напряжение для переменного тока (AC) – 1 000 В, для постоянного (DC) – 1 500 В;
- Имеют стойкость к кислоте (A), озону (Z) и очень низким температурам (C);
- Температура окружающей среды для эксплуатации от -40°C до +55°C (подобранный размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур);
- Электродуговое воздействие: 7 кА/0,5 с (класс 2 (APC 2) согласно IEC 61482-2).

## Соответствие стандартам:

EN 60903  
CE

TR TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 60903:2003

ГОСТ 12.4.307-2016

## Эксплуатационные уровни EN:

## Защитные свойства TR TC:



Класс риска: 2

