Перчатки диэлектрические Linepro, класс 1

EG-941

Основа: латекс
Подкладка: без подкладки
Длина: 360 мм
Толщина: 1,8±0,1 мм
Размер: 8, 9, 10, 11, 12
Упаковка: 1/12 пар

- Выполнены из эластомера на основе натурального каучука, без хлопковой подкладки;
- Рекомендованы для защиты рук от воздействия электрического тока в электроустановках до 1 000 В — в качестве основного изолирующего электрозащитного средства и выше 1 000 В — в качестве дополнительного. Подбирайте класс перчаток в соответствии с рабочим напряжением;
- Максимальное рабочее напряжение для переменного тока (AC) — 7 500 В, для постоянного (DC) — 11 250 В;
- Имеют стойкость к кислоте (A), озону (Z) и очень низким температурам (C);
- Температура окружающей среды для эксплуатации от -40°C до +55°C (подобранный размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур);
- Электродуговое воздействие: 7 кА/0,5 с (класс 2 (APC 2) согласно IEC 61482-2).

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 60903:2003
ГОСТ 12.4.307-2016

Эксплуатационные уровни EN:

Защитные свойства ТР ТС:

Эв Эн

Класс риска: 2

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2

Производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики продукции. ©Manipula Specialist Limited. Все права защищены.